vSTAC & XProtect®
監視カメラパッケージのご案内

世界シェア No.1 の映像監視システム「Milestone XProtect」[*1] と
世界シェア No.1 の映像監視システム用アプライアンス「Pivot3 vSTAC Watch」[*2] のコンビネーション

開発元

vSTAC シリーズは、仮想化技術を用いてサーバーとストレージを統合したアプライアンスです。
XProtect と組み合わせることにより、高い冗長性を持った監視カメラソリューションをご提案頂けます。

*1 :「監視システムソフトウェア部門」におけるトップシェアを獲得（2012 年実績）

*2 : Pivot3 vSTAC シリーズは、
「映像監視システムのために使われる IP SAN の世界市場」における 3 年連続トップシェアを獲得

世界シェア No.1 の
映像監視システム
「Milestone XProtect」

使いやすい GUI により
簡単に運用・管理を
することができます。

世界シェア No.1 の
映像監視システム用
アプライアンス
「Pivot3 vSTAC シリーズ」

独自のフェイルオーバー
機能と筐体間 RAID 機能
により高い対障害性を
実現します。

■ プラン 1 :　カメラ 8 台 /1 年間保存パッケージ

vSTAC Watch

Milestone	XProtect Essential 基本ライセンス（5 年 SUP 含む）	x 1
	XProtect Essential カメラライセンス（5 年 SUP 含む）	x 8
Pivot3	vSTAC Watch	x 3
	vSTAC Watch 1 年基本保守 ※3	x 3
	vSTAC Manager	x 1
ネットワーク機器	ネットワークスイッチ	x 2
	監視カメラ	x 8
その他	Windows Server 2012 R2	x 1
	設定・調整費用	x 1

パッケージ価格 :
1,500 万円

■ プラン 2 :　カメラ 32 台 /1 年間保存パッケージ

XProtect Express

Milestone	XProtect Express 基本ライセンス（5 年 SUP 含む）	x 1
	XProtect Express カメラライセンス（5 年 SUP 含む）	x 30
Pivot3	vSTAC Watch	x 5
	vSTAC Watch 1 年基本保守 ※3	x 5
	vSTAC Manager	x 1
ネットワーク機器	ネットワークスイッチ	x 2
	監視カメラ	x 32
その他	Windows Server 2012 R2	x 1
	設定・調整費用	x 1

2,500 万円

※ 3 オプションにより複数年契約による保守のご契約が可能です。

※ パッケージ価格は 2014 年 12 月に算出した金額です。
※ 録画条件の目安は解像度 : VGA、フレームレート : 3FPS、ビットレート : 512Kbps です。
※ ご提案・ご使用の環境により機器の構成は変更させて頂きます。

構成イメージ

仕様

商品名	XProtect XProtect Essential	XProtect Express
OS	Microsoft® Windows® 8 Enterprise(64bit)、Microsoft Windows 8 Pro(64bit)、Microsoft Windows 7 Ultimate（64bit）、Microsoft Windows 7 Enterprise（64bit）、Microsoft Windows 7 Professional（64bit）、Microsoft Windows Vista Business（64bit）、Microsoft Windows Vista Enterprise（64bit）、Microsoft Windows Vista Ultimate（64bit）Microsoft Windows Server 2012 Standard/Datacenter（64bit）、Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard/Web/High Performance Computing (HPC)/ Enterprise/Datacenter（64bit）、Microsoft Windows Server 2008（64bit）	
CPU	Intel® Pentium® 4、2.4 GHz、またはそれ以上を推奨（Core ™ 2 推奨）	
メモリ	2 GB (4 GB、またはそれ以上を推奨)	
HDD の種類	E-IDE、PATA、SATA、SCSI、SAS（7200 RPM、またはそれ以上の速度を推奨）	
HDD の空きスペース	最小 10GB の空きスペース	
カメラ最大接続数	26	48
クライアント同時接続数	5	5
多言語対応	○	○
マルチストリーム	○	○
NAS へのアーカイブ	×	○
アラームマネージャ	表示のみ	表示のみ
マップ表示	○（1 階層のみ）	○（1 階層のみ）
スマート検索	○	○
映像のエクスポート	○	○
音声送話 / 受話	受話のみ	受話のみ
音声送話録音 / 受話録音	受話録音のみ	受話録音のみ
MIP SDK による外部連携	×	○

※　記載されている全てのスペックは最小値です。使用環境（カメラ台数、解像度、フレーム数、録画日数、ソフトウェアのエディションなど）によって異なります。

商品名	vSTAC Watch
形状	2U
大きさ	3.42 インチ（高さ）x 17.53 インチ（幅）x 26.17 インチ（奥行き）
重量	71.5lbs　/　32.5Kg
CPU	Intel® Xeon® Sandy Bridge Processor E5-2630（6 core x 1）
メモリ	16GB （32GB へ増設可能）
容量	12TB（1TB x 12）または 24TB（2TB x 12） または 36TB（3TB x 12）または 48TB（4TB x 12）
HDD の種類	Enterprise SATA　/　NL SAS
SSD（Write cache）	50GB（25GB x 2）
iSCSI / ネットワーク	10 Gigabit Ethernet x 2 / Gigabit Ethernet x 4
ハイパーバイザー	VMware ESXi ※
電源	2 x 750W 冗長化電源（ホットスワップ可）
最大増設数	12 台

※　使用形態によっては VMware vSphere などのライセンスの別途購入が必要になる場合があります。

安全に関する注意　**安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください**

Milestone XProtect 取扱先

NSK 株式会社

物理セキュリティグループ

〒 102-0074
東京都千代田区九段南 2-3-1　青葉第一ビル 3 階
TEL：03-5213-1514（直通）
メール：security@nsk-net.co.jp

Milestone XProtect のご紹介サイト
http://www.nsk-net.co.jp/xprotect/

Pivot3 vSTAC 取扱先

NTTアドバンステクノロジ株式会社

グローバルプロダクツ事業本部　IP ネットワークプロダクツビジネスユニット

〒 212-0014
神奈川県川崎市幸区大宮町 1310　ミューザ川崎セントラルタワー
TEL：044-280-8784
メール：pivot3-sales@ml.ntt-at.co.jp

Pivot3 vSTAC のご紹介サイト
http://ngw.ntt-at.co.jp/product/pivot3/

2014 年 12 月発行　Rev.1　Printed in Japan